

Zasady przygotowania prac do druku

Pliki rastrowe

Format: TIFF (bez kompresji / kompresja LZW, JPG, EPS (Photoshop)).

Pliki wektorowe

Format: EPS/PDF kompozyt, czcionki zamienione na krzywe.

Akceptowane nośniki

Prace mogą być dostarczane na CD/DVD, pamięci przenośnej, lub za pośrednictwem e-mail lub serwera ftp.

Przestrzeń kolorystyczna

Wszystkie prace kolorowe powinny być zapisane w przestrzeni CMYK.

Kolor czarny powinien mieć wartości składowe: C50 M50 Y50 K100.

Prace czarno-białe zapisane w przestrzeni CMYK.

Przesyłanie plików

Pliki do 5MB można przysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: lamart@lamart.com.pl

Większe pliki prosimy umieszczać na naszym serwerze ftp.

Pliki należy umieścić w folderze odpowiadającym nazwie firmy zamawiającej.

| |
|--|
| Adres serwera: ftp://lamart.bighub.pl Użytkownik: LamartFTP Hasło: Lamart |
|--|

Rozdzielczość

W plikach rastrowych oraz osadzonych bitmapach w plikach wektorowych rozdzielczość nie powinna przekraczać zalecanych wartości podanych w tabeli.

| < 2m ² | < 10m ² | < 50m ² | < 200m ² | > 200m ² |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 80-150 | 50-100 | 30-50 | 15-30 | ☎ |

Wartości w tabeli podane są w dpi i skali 1:1.

Frezowanie, wycinanie po obrysie

Materiały do frezowania lub wycinania po obrysie prosimy dostarczyć w następującej formie: wykrojnik krzywa CDR, AI, EPS. Prosimy pamiętać, że materiał drukowany należy przygotować do frezowania i wycinania z uwzględnieniem nadlewki min 5mm.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem

pod nr telefonu **+48 605 62 82 83** lub **+48 603 40 20 90** lub poprzez e-mail: **lamart@lamart.com.pl**